

912 WELDCUT

COMPOSICIÓN:

- Guante serraje vacuno verde.
- Forro HPPE y fibra de vidrio.
- Refuerzo serraje amarillo en palma y pulgar.
- Cosido hilo para-aramida.
- Grosor: 1,2-1,4 mm.
- Longitud total: 40 cm.

+INFO:

- Piel serraje: excelentes propiedades mecánicas.
- Resistencia al calor.
- Refuerzo entre pulgar e índice proporciona protección y durabilidad.
- Pulgar en ala: favorece la movilidad y apertura de la mano.
- Interior HPPE: proporciona protección a elementos cortantes.
- Hilo para-aramida: hilo resistente al corte y a la llama.
- Salva costuras: pieza de piel cosida como refuerzo a lo largo de todas las costuras.
- Longitud 40 cm: proporciona mayor protección en la zona del antebrazo.




TALLAS

9

PRESENTACIÓN

5 pares paquete / 60 pares caja

NORMATIVA



USOS

Ferralla, Calderería
Automoción
Aeronáutica
Soldadura
Fabricación y plegado de chapas

¿NECESITAS ASESORAMIENTO?



Las descripciones, características, aplicaciones y fotografías se facilitan a modo de ejemplo y no constituyen un compromiso contractual. El fabricante se reserva el derecho a incluir cualquier modificación que considere necesaria.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

912 WELDCUT

COMPOSITION:

- Green cow split leather.
- HPPE and lining.
- Yellow split leather reinforcement on palm and thumb.
- Sewn with para-aramid thread.
- Thickness: 1.

+INFO:

- Split leather: excellent mechanical properties.
- Heat resistance.
- Reinforcement between thumb and index.
- HPPE interior: provides protection to cutting elements.
- Para-aramid thread: cutting and flame resistant.



SIZES

9

PRESENTATION

5 pairs packet / 60 pairs box

STANDARDS



CAT II



3X44E



41324X

EN 12477
A

USES

Steel framework
Maintenance
Assembly
MIG welding
Bending metal sheets

DO YOU NEED ADVICE?



Descriptions, features, applications and photographs are provided by way of example and do not constitute a contractual commitment. The manufacturer reserves the right to include any modification it deems necessary.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CIERVA GROUP

912 WELDCUT

COMPOSIÇÃO:

- Luva croûte bovino verde.
- Forro HPPE + fibras de vidro.
- Reforço croûte amarelo na palma e polegar.
- Costura fio para-aramida.
- Grossura 1,2-1,4mm.
- Comp total 40cm.

+INFO:

- Pele crute: excelentes propriedades mecânicas.
- Resistência ao calor.
- Reforço na palma e polegar oferece proteção e durabilidade.
- Polegar na ala: promove a mobilidade e a abertura da mão.
- Interior HPPE: oferece proteção para os elementos de corte.
- Fio para-aramida: fio resistente à chama e corte.
- Salva costuras: pedaço de pele costurada como reforços ao longo de todas as costuras.
- Comprimento 40 com: oferece proteção para o antebraço.




TAMANHOS

9

APRESENTAÇÃO

5 pares embalagem / 60 pares caixa

REGULAMENTOS



UTILIZAÇÕES RECOMENDADAS

Fabricação de metal
Automobilismo
Montagem de aeronáutica
Indústria do vidro
Fabricação e dobra de chapas

PRECISA DE CONSELHOS?



As descrições, características, aplicações e fotografias são fornecidas a título de exemplo e não constituem um compromisso contratual. O fabricante reserva-se o direito de incluir qualquer modificação que considere necessária.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Silex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP

912 WELDCUT

COMPOSITION:

- Gant en croûte de veau vert.
- Doublure HPPE et fibre de verre.
- Renfort croûte jaune sur la paume et le pouce.
- Couture fil para-aramide.
- Épaisseur : 1,2-1,4 mm.
- Longueur totale : 40 cm.

+INFO:

- Croûte de cuir : excellentes propriétés mécaniques.
- Résistance à la chaleur.
- Renfort entre le pouce et l'index qui apporte protection et durabilité.
- Pouce en aile : favorise la mobilité et l'ouverture de la main.
- Intérieur HPPE : protège contre les éléments coupants.
- Fil para-aramide : fil résistant aux coupures et aux flammes.
- Protège-coutures : pièce en cuir cousu comme renfort le long de toutes les coutures.
- Longueur 40 cm : offre une meilleure protection sur la zone de l'avant-bras.




TAILLES

9

PRÉSENTATION

5 paires forfait / 60 paires boîte

RÈGLEMENT



UTILISATIONS

Ferraillage, chaudronnerie
Automobile
Montage industriel aéronautique
Soudure MIG
Fabrication et pliage de tôle

AVEZ-VOUS BESOIN DE CONSEILS?



Les descriptions, caractéristiques, applications et photographies sont fournies à titre d'exemple et ne constituent pas un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'inclure toute modification qu'il juge nécessaire.

TOMÁS BODERO S.A.

Pol. Ind. Los Pedernales C/ Piedra de Sílex · 09195 Villagonzalo Pedernales · Burgos (Spain)
Tel.: +34 947 474 226 | www.tbgroupsafety.com | ventas@tomasbodero.com

WE
TAKE
CARE
TB
GROUP
MEMBER OF CERRA GROUP